

AUTOTEST ANTI-PANIC SURFACE / RECESSED

MULTIFUNCTIONEEL IN- EN OPBOUW ARMATUUR

Dit multifunctionele anti-paniek noodverlichtingsarmatuur zorgt voor oriëntatieverlichting bij spanningsuitval. Het armatuur is voorzien van inbouwveren voor inbouw in een plafond en opbouwrand voor opbouwmontage. Het armatuur wordt geleverd met twee lenzen, een 120° lens en een corridor lens (rechthoekige bundel geschikt voor gangen). Uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop en 3 uren duurzame LifePo4 accu. Als het armatuur is aangesloten op de netspanning en naar behoren werkt brandt een groen indicatieledje. Zodra de netspanning uitvalt schakelt het armatuur over op de accu en gaat de powerled branden.



Inbouw

Opbouw



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Accupack	LifePo4 3,2V 1500mAh	Stralingshoek	120° en corridor lens
Garantie	5 jaar		

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Lumen	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
09529	3W	180Lm	6000K	Wit	AT-testknop	Ø123x56mm
n.n.b.	3W	180Lm	6000K	Zwart	AT-testknop	Ø123x56mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
n.n.b.	Accupack LifePo4 3,2V 1500mAh


Zowel in- als opbouw toepasbaar



Geleverd met twee lenzen, 120° en corridor (rechthoekige bundel)



Opbouw



Inbouw

Afmetingen

